

lefons 绿锋

安全·节能

SAFETY & ENERGY SAVING



LED LIGHTING

LED照明

产品目录

产品图片	产品型号	产品名称	色温	功率	发光角度	基本参数	产品尺寸	开孔尺寸
	DA103W	LED 2"筒灯	6500K	3W	100°	工作电压: 220~240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯体颜色:白色	Φ 78*50mm	Φ 50~60mm
	DA103Z		4000K					
	DA103Y		3000K					
	DA203W	LED 2.5"筒灯	6500K	3W	100°	工作电压: 220~240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯体颜色:白色	Φ 93*53mm	Φ 70~80mm
	DA203Z		4000K					
	DA203Y		3000K					
	DA205W		6500K	5W				
	DA205Z		4000K					
	DA205Y		3000K					
	DA305W	LED 3"筒灯	6500K	5W	100°	工作电压: 220~240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯体颜色:白色	Φ 122*52mm	Φ 95~105mm
	DA305Z		4000K					
	DA305Y		3000K					
	DA307W		6500K	7W		工作电压: 220~240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯体颜色:白色 *开关调色色温:6500K/4000K/3000K		
	DA307Z		4000K					
	DA307Y		3000K					
	DA307S		开关调色*					
	DA409W	LED 4"筒灯	6500K	9W	100°	工作电压: 220~240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯体颜色:白色 *开关调色色温:6500K/4000K/3000K	Φ 147*57mm	Φ 115~125mm
	DA409Z		4000K					
	DA409Y		3000K					
	DA412W		6500K	12W				
	DA412Z		4000K					
	DA412Y		3000K					
	DA412S		开关调色*					
	DA512W	LED 5"筒灯	6500K	12W	100°	工作电压: 220~240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯体颜色:白色 *开关调色色温:6500K/4000K/3000K	Φ 169*58mm	Φ 135~145mm
	DA512Z		4000K					
	DA512Y		3000K					
	DA515W		6500K	15W				
	DA515Z		4000K					
	DA515Y		3000K					
	DA515S		开关调色*					
	DA615W	LED 6"筒灯	6500K	15W	100°	工作电压: 220~240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯体颜色:白色 *开关调色色温:6500K/4000K/3000K	Φ 191*58mm	Φ 155~170mm
	DA615Z		4000K					
	DA615Y		3000K					
	DA615S		开关调色*					
	DA618W		6500K	18W		工作电压: 220~240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯体颜色:白色 *开关调色色温:6500K/4000K/3000K		
	DA618Z		4000K					
	DA618Y		3000K					
	DA618S		开关调色*					
	DA825W	LED 8"筒灯 (外置电源)	6500K	25W	100°	工作电压: 220~240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯体颜色:白色 *开关调色色温:6500K/4000K/3000K	Φ 229*63mm	Φ 200~215mm
	DA825Z		4000K					
	DA825Y		3000K					
	DA825S		开关调色*					

产品图片	产品型号	产品名称	色温	功率	发光角度	基本参数	产品尺寸	开孔尺寸
	BR16GW3-2715	外置恒流 MR16 LED射灯	2700K	3W	15°	工作电压: 220-240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 电源型号: FDC-03-008C-1 灯头: GU5.3 灯体颜色: 白色	Φ 50*52mm	/
	BR16GW3-3015		3000K		15°			
	BS1075W-03Y15	LED 射灯 (普通型)	3000K	3W	15°	工作电压: 220-240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 调角: 可调整 灯体颜色: 白色	Φ 95*53mm	Φ 75mm
	BS1075W-03Y30				30°			
	BS1075W-03Z30		4000K					
	BS1075W-05Y15		3000K	15°				
	BS1075W-05Y30			30°				
	BS1075W-07Y15	LED 射灯 (普通型)	3000K	7W	15°	工作电压: 220-240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 调角: 可调整 灯体颜色: 白色	Φ 95*68mm	Φ 75mm
	BS1075W-07Y30				30°			
	BS2075W-03Y15T	LED 射灯 (防雾型)	3000K	3W	15°	工作电压: 220-240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 调角: 不可调整 灯体颜色: 白色	Φ 95*38.7mm	Φ 75mm
	BS2075W-03Y30T				30°			
	BS2075W-05Y15T			5W	15°			
	BS2075W-05Y30T				30°			
	BS2075W-07Y15T	LED 射灯 (防雾型)	3000K	7W	15°	工作电压: 220-240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 调角: 不可调整 灯体颜色: 白色	Φ 118*53.7mm	Φ 75mm
	BS2075W-07Y30T				30°			
	DB105W	LED 球泡灯	6500K	4W	120°	工作电压: 220-240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯头: E27 灯体颜色: 白色	Φ 50*93.5mm	/
	DB105Y		3000K					
	DB107W	LED 球泡灯	6500K	6W	120°	工作电压: 220-240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯头: E27 灯体颜色: 白色	Φ 60*109mm	/
	DB107Y		3000K					
	DB109W	LED 球泡灯	6500K	8W	120°	工作电压: 220-240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯头: E27 灯体颜色: 白色	Φ 68*126mm	/
	DB109Y		3000K					
	DM2605W	明装圆形 LED吸顶灯 (Φ 260mm)	6500K	5W	120°	工作电压: 220-240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯体颜色: 白色	Φ 260*61mm	/
	DM2605Z		4000K					
	DM2605Y		3000K					
	DM2610W		6500K	10W				
	DM2610Z		4000K					
	DM2610Y		3000K					
	DM2910W	明装圆形 LED吸顶灯 (Φ 290mm)	6500K	10W	120°	工作电压: 220-240V~50/60Hz 显色指数: RA=80 灯体颜色: 白色	Φ 290*62mm	/
	DM2910Z		4000K					
	DM2910Y		3000K					
	DM2920W		6500K	20W				
	DM2920Z		4000K					
	DM2920Y		3000K					



深圳市日锋电子有限公司成立于1997年，注册资金2012万元，通过国家3C认证、国家高新技术企业。致力于LED智能照明、LED照明、LED消防应急照明、LED应急标识、电子节能开关的研发生产、销售和服务，拥有多种专利技术。

长期专注公共区域整体解决方案，以创新的设计和严谨的科学理念，用先进的光学技术、智能的控制系统、专业的产品研发，严格的品质管控，在追求光环境效果的同时，更模拟各种区域环境下产品的使用效果，保证产品在各种环境下的正常使用，降低维护成本！

品牌愿景：为世界节省更多能源！

品牌使命：-提供有竞争力的节能照明及电工产品和服务；

-持续为客户创造最大价值。

品牌战略：-质量好、服务好、成本低，三大法宝。

优先满足客户需求，提升客户竞争力和盈利能力；

-应用先进的管理技术，实现高效的运作流程；

-与友商共同发展，携手共赢。



本企业已通过ISO9001：2000质量体系认证，
并通过中国强制性CCC认证，电子节能开关通过CQC认证。

地址：深圳市坪山新区锦龙大道南18号

销售服务热线：86-0755-28774444

传 真：86-0755-28772512

技术服务热线：0755-84165202

E-mail：sales@lefons.com



光强分布测试仪



积分球



实验室



自动冲压车间



贴片车间



筒灯自动组装车间



注塑车间